

Uniel

LED-светильники ULW влагозащищенные

Освещение внутридомовых территорий,
входных групп и лестничных проёмов.

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

cosφ
0,95

Ra
≥90

120
лм/Вт

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ



IP54

25 Вт

3000 лм

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

Наименование

Код для заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Напряжение

Угол светового потока

Габаритные размеры

Цвет корпуса

Класс энергопотребления

Коэффициент пульсации

Групповая упаковка

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации %	Групповая упаковка шт.
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00004258	25	3000	5000	180-260	120	220×70	белый	A++	<0,5	1

**Сделано
в России**